(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



I CONTROL CONTROL IN CONTROL C

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 2. Juni 2005 (02.06.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/049938 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

E04F 19/06

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2004/010456

(22) Internationales Anmeldedatum:

17. September 2004 (17.09.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 49 932.6

24. Oktober 2003 (24.10.2003)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): HERM. FRIEDR. KÜNNE GMBH & CO. [DE/DE]; Römerweg 9, 58513 Lüdenscheid (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SONDERMANN, Frank [DE/DE]; Frenkhauserhöh 5, 57489 Drolshagen (DE).


(74) Anwalt: SPERLING, Rüdiger; Staeger & Sperling, Müllerstr. 3, 80469 München (DE).


(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,


[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: FLOOR PROFILE ARRANGEMENT COMPRISING A JOINT

(54) Bezeichnung: FUSSBODENPROFILANORDNUNG MIT GELENK







(57) Abstract: Disclosed is a floor profile arrangement, particularly for bridging a gap between adjacent floor coverings. Said floor profile arrangement comprises a base profile (1), a covering profile (3) that is provided with at least one laterally protruding covering wing (12, 13), a web arrangement (2) which acts as a connection between the base profile (1) and the covering profile (3), and a joint arrangement (7, 8). The joint arrangement is composed of a socket (7) that is disposed on the base profile (1) or the covering profile (3) and a joint member (8) which is embodied on the bottom or top edge of the pivotable web arrangement (2).

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Fußbodenprofilanordnung, insbesondere zur Überbrückung einer Fuge zwischen aneinander angrenzenden Fußbodenbelägen angegeben, mit einem Basisprofil (1), einem Abdeckprofil (3) mit mindestens einem seitlich abstehenden Abdeckflügel (12, 13), sowie einer Steganordnung (2) als Verbindung zwischen dem Basisprofil (1) und dem Abdeckprofil (3), und mit einer Gelenkanordnung (7, 8), wobei die Gelenkanordnung aus einer an dem Basisprofil (1) oder dem Abdeckprofil (3) angeordneten Gelenkpfanne (7) und einem an dem unteren oder dem oberen Rand der schwenkbaren Steganordnung (2) ausgebildeten Gelenkkörper (8) besteht.

WO 2005/049938 A1

TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,

RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.